

간단선택 TA타입

인쇄 후 사용 해 주시기 바랍니다.

선정용지 송신처

MAIL : iseltek@iseltek.co.kr
FAX : 053-851-7593

TA타입

안쪽방향1

정면세로1

가로

표준부속품

- 엘보 90°
- 조인트 90°
- 표준손잡이
- 개구 조정부 재료
- 마그네트 캐치
- 어시스트 파츠
- 경첩 고정부 재료

- 앞쪽 W쿠션
(슬랫쪽 · 프레임쪽 각 1개)
- 변형 방지 재료

개구 조정부 재료에 대해서

필요 없는 경우를 제외하고, 슬랫을
[4]로 선택한 위치에 프레임 1개와
연결플레이트 2개로 조정합니다.

제작 가능한 치수

프레임사이즈	최소제작치수(한변)	최대제작치수(한변)
AF20	300mm	800mm
AF30	300mm	1500mm
AF40	500mm	2000mm

주의 : 영화비닐·PET재질은 최대치수가 1300mm까지 입니다.

1 치수결정

※최소단위는 0.1mm입니다. ※정면세로1 치수보다 안쪽방향1 치수를 길게 해 주십시오.

정면세로1

가로

안쪽방향1

2 슬랫 · 커버 재질 · 색상 선택

※화이트는 프레임 사이즈 AF30를 선정했을 경우에만 가능합니다.

슬랫재질 · 색상

- 폴리카보네이트 ☐ 투명 ☐ 투명 - 제전 ☐ 스모크브라운]
PET ☐ 투명]
영화비닐 ☐ 투명 ☐ 투명 - 제전 ☐ 스모크브라운]
☐ 스모크브라운-제전]
알루미늄 ☐ 실버 ☐ 블랙 ☐ 화이트]

커버재질 · 색상 ([5]에서 커버를 선택한 경우)

수주대응품

- 폴리카보네이트 ☐ 투명 ☐ 투명 - 제전 ☐ 스모크브라운]
PET ☐ 투명]
영화비닐 ☐ 투명 ☐ 투명 - 제전 ☐ 스모크브라운]
☐ 스모크브라운-제전]
알루미늄 ☐ 실버 ☐ 블랙 ☐ 화이트]

3 프레임 선택

- ☐ AF20[실버] ☐ AF30[실버] ☐ AF40[실버]
☐ AF20[블랙] ☐ AF30[블랙] ☐ AF40[블랙]
☐ AF30[화이트]

4 개구 위치 선택

- ☐ 엘보톱 ☐ 엘보엔드

5 커버 선택 (재질·색상은 [2]에서 선정)

수주대응품

- ☐ 천장

6 악세사리 선택

20후입너트 ☐ M3 ☐ M4 ☐ M5 ☐ 개	30후입너트 ☐ M3 ☐ M4 ☐ M5 ☐ M6 ☐ 개	40후입너트 ☐ M3 ☐ M4 ☐ M5 ☐ M6 ☐ M8 ☐ 개
20연결A앵글 ☐ SI ☐ 개	30고정연결내앵글 ☐ 선입너트사양 ☐ 후입너트사양 ☐ SI ☐ BK ☐ WH ☐ 개	
40고정연결 내앵글 ☐ 선입너트사양 ☐ 후입너트사양 ☐ SI ☐ BK ☐ 개	20마그네트 캐치AF ☐ 개	30/40마그네트 캐치AF ☐ AF30 ☐ AF40 ☐ 개
리미트 스위치AF ☐ AF20 ☐ AF30 ☐ AF40 ☐ 개	제전방지제 ☐ 개	셔터클리너 ☐ 개
조립공구팩A ☐ 개	조립공구팩B ☐ AF20 ☐ AF30 ☐ AF40 ☐ 개	메인터넌스팩 ☐ 개
		제정방지팩 ☐ 개
		나사풀림방지제 ☐ 10ml ☐ 50ml ☐ 개

회사명, 담당자명, 부서명, 주소, 전화번호, FAX번호를 기입 한 후, FAX 보내주시기 바랍니다.

회사명

부서명

담당자

전적제출상사

주소

TEL

FAX

엘보 톱 · 엘보 엔드의 개구 위치

